



- 1 Допускается замена материала на отливку 25ГТ/1 ТУ 23.023.5739.041-2002.
- 2 Точность отливки 8-0-0-8 ГОСТ 26645-85.
- 3 37..44 HRC. Термообработка - закалка.
- 4 Литейные уклоны по ГОСТ 3212-92.
- 5 Неуказанные литейные радиусы - 1 мм.
- 6 * Размеры для справок.
- 7 Общие допуски на линейные размеры по ГОСТ 30893.1: Н14; h14; ± IT14/2.
- 8 Общие допуски на угловые размеры и притупленные кромки по ГОСТ 30893.1 - v.
- 9 Общие допуски формы и расположения - по ГОСТ 30893.2-К.
- 10 Неуказанная шероховатость фасок - $\sqrt{Rz 50}$.
- 11 Покрытие необработанных поверхн. Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81.
- 12 Маркировать товарный знак завода-изготовителя, номер детали "АТ374827М01" на дырке.

				АТ374827М01			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
						1,19	1:1
Обоюма					Лист	Листов	
						1	
Сталь 45ФЛ ГОСТ 977-88					1202 7980297 420023 Чувашская Республика Чувашия завод Чувашский ФЛ-03К Мера д 1 корпус 27, набран 977 8771 1120300176 ИФН 2180083669		
					Копиробан		
					Формат А1		

Лист № 1
Листов 1
Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12