



1. Неуказанные отклонения H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
2. ФП – Функциональная поверхность: защитить от повреждений.
3. УК – Уплотнительная кромка: острая кромка без снятия фаски, защитить от повреждения.
4. * Размеры для справок.
5. ** Размер обеспечивается инструментом.
6. Снять заусенцы, притупить острые кромки (кроме УК): фаска макс. 0,5 мм х 45°.
7. Неуказанные внутренние радиусы скруглений: R макс. 0,5 мм (обеспечивается инструментом).

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|
| Изм. № | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Справ. № | | | | |

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|
| Изм. № | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Справ. № | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------|----------|-------|------|-----------------|-----------|
| Д2.03-6 К-ДТ.05У | | | | Лист | Масса | Масштаб |
| Изм. № | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шток M16x326 | 1:1 |
| Разраб. | Лопок И.Н. | Про | | | | |
| Проб. | | | | | Лист | Листов |
| Т.контр. | | | | | | 1 |
| Н.контр. | | | | | 14X17H2 | |
| Утв. | | | | | Копировал | Формат А2 |