

ЛКИ-015.711-01

157,7 -0,5

22,6 +0,2

R4,75 +0,25

6 мест

∅ 18 +0,021

9,5 +0,5

3 места

5,8 +0,2

2 места

40 ± 1

70 +0,5

14 +0,021

2 места R10 ± 1

31,3 ± 0,2

76,5 +0,5

120° ± 1°

74,9 ± 0,5

121,6 -0,5

п.4

п.5


B

A







Б

 $\sqrt{Ra2,5}$

ООО "ТСИ"



Б-Б (1 : 2)



1. *Размеры для справок.
2. 50...55 HRC. Измерение твёрдости выполнять до нанесения покрытия.
3. Покрытие: №п.9.
4. Маркировать текстом "ПКИ-015.711-01".
5. Маркировать устройством электрорезонансной маркировки (электроискровой карандаш), информацией о заводе-изготовителе, шрифтом высотой 4...5 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком.
6. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Изм.	ППК2-12-23	Касанов	17.11.23
Изм.	ПКИ-04-23	Касанов	21.09.23
Изм.	Лист № докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Метляков		
Пров.	Семёнов	Касанов	17.11.23
Т.контр.			
Н.контр.			
Согл.	Самоловов	Добр	17.11.23
Утв.	Кобелев		

ПКИ-015.711-01

Арматура

Лит.	Масса	Масштаб
1	1,5	1:1
Лист 1	Листов 1	

Сталь X12Ф1 ГОСТ 5950-2000



Формат А3