



- 1 Материал-заменитель АК5 (А/П5) ГОСТ 1583-93
- 2 Требования к отливке по ТУ 108-22-033-2013. Точность отливки 9-11-15-10 ГОСТ Р. 53464-2009.
- 3 Неуказанные литейные радиусы 5..10 мм, уклоны по ГОСТ Р. 53465-2009.
- 4 Общие допуски по ГОСТ 30893/1414, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ .
- 5 Размеры в скобках после сборки.
- 6 Покрытые наружных необработанных поверхностей - эмаль В/1-515 красно-коричневая ТУ 2313-038-05015319-2001, Эмаль/ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76 VII.У2-Х/1-6-4-/1 площадь покрытия 15 м<sup>2</sup>, внутренних необработанных поверхностей - эмаль В/1-515 красно-коричневая ТУ 2313-038-05015319-2001, Эмаль/ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76 VII.У2/12Т2-6<sub>100°C</sub> площадь покрытия 1,75 м<sup>2</sup>.
- 7 Полость С испытать на герметичность водой давлением 0,45..0,5 МПа(4,5..5,0 кгс/см<sup>2</sup>) с выдержкой на течение 3 минут. Течь воды не допускается.
- 8 Маркировать шрифтом 10-П/ГЗ ГОСТ 26.008-86 Выпуклость букв 15мм.

						СМ-1-46-001-01 С				
						Копиус	Лист	Масса	Масштаб	
								52	1:2	
							Лист	1	Листов	2
							ООО «САБИВЕСТ»			
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата							
Разработ	Абаев А.В.									
Проект	Лукин А.Ю.									
Констр.	Карпов А.А.									
Исполн.										
Упр.	Ткаченко Т.И.									



