



| Обозначение | D, мм | c, мм | l1, мм | l2, мм | Параметры конуса детали | Масса, кг |
|-------------------|--------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 180.8701-1125.016 | $\phi 26,6d8(-0,065/-0,098)$ | 4 | 23 | 6 | $\phi 30; \triangleright 1:10; H34$ | 0,28 |
| -01 | $\phi 26,5d8(-0,065/-0,098)$ | | | | $\phi 30; \triangleright 1:10; H35$ | |
| -02 | $\phi 27,625d8(-0,065/-0,098)$ | | | | $\phi 32; \triangleright 1:8; H35$ | |
| -03 | $\phi 23d8(-0,065/-0,098)$ | 3,5 | 22 | 7 | $\phi 26; \triangleright 1:10; H30$ | 0,26 |
| -04 | $\phi 33,8d8(-0,08/-0,119)$ | 5 | 29 | | $\phi 38; \triangleright 1:10; H42$ | 0,36 |
| -05 | $\phi 47d8(-0,08/-0,119)$ | 4 | 40 | | - | 0,56 |

- 1 40...45 HRC.
 2 *Размеры для справок.
 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT14/2$, $\pm AT14/2$.
 4 Маркировать D.

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------|--------------------------|----------|
| 180.8701-1125.016 | | | | | |
| Изм. Лист | № док.м. | Подп. | Дата | Лит. | Масса |
| Разраб. | Низамов | | | См. | Масштаб |
| Проб. | | | | табл. | 2:1 |
| Т.контр. | Алимов | | | Лист | Листов 1 |
| Н.контр. | Латыпова | | | Сталь 40X ГОСТ 4543-2016 | |
| Утв. | Латыпова | | | 000 "НПО РОСТАР" | |
| Копировал | | | | Формат A2 | |

| | |
|--------------|----------|
| Перв. измен. | Справ. № |
|--------------|----------|

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Изд. № | Подп. и дата | Изд. № | Подп. и дата | Изд. № | Подп. и дата |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|