



Таблица исполнений

Обозначение	R	L	a	Длина разверт.	Масса, кг
	мм				
0025.2023-DD-MO-74-010-GR6.I-025-01	500	2190	548	3440	13,2
-02	630	2450	678	3850	14,8

- 1 Нанести несмываемой краской маркировку изделия.
- 2 Острые края торцов трубы притупить радиусом $R = 1,5$ мм.
- 3 Для протяжки кабеля в трубу заложить проволоку диаметром 1 мм по ГОСТ 2771-81.
- 4 * Размер для справок.

Взам. инв. №								
Подпись и дата	А	08.02.24	IFR - Выпущено для рассмотрения			Светлаков	Рванина	Дурягин
	Реб.	Дата	Назначение выпуска			Разработал	Проверил	Утвердил
Инв. № подл. 26575	0025.2023-DD-MO-74-010-GR6-1.I-025					Стадия	Масса	Масштаб
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Р	СМ. табл.
	Исполнил	Светлаков				08.02.24		
	Разработал	Светлаков				08.02.24	Лист	Листов
	Проверил	Рванина				08.02.24		
Рук. группы	Зайцев				08.02.24			
Н.контр.	Демьянович				08.02.24			
Закладная труба 3Т6								
Труба $48 \times 3,5$ ГОСТ 10704-91 СтЗсп ГОСТ 10705-80								