



- 1 Твердость по Шару 60 HA min.
- 2 * Размеры для справок.
- 3 E и Ж - рабочие поверхности.
- 4 Неуказанные предельные отклонения размеров ±0,2 мм.
- 5 Неуказанные радиусы скруглений 0,3 мм.
- 6 Неуказанные предельные отклонения угловых размеров ± 2°.
- 7 Трещины и вырывы резины на рабочих поверхностях E и Ж и рабочей кромке не допускаются.
- 8 Расслоения, трещины, возвышения и углубления, превышающие по высоте 0,5 мм, на нерабочей поверхности уплотнения не допускаются.
- 9 Маркировать товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение детали "AT374827M02" и ее исполнение, номер пресс-фармы и гнезда, год изготовления на бирке.

Таблица 1 - Исполнения уплотнения по условиям эксплуатации

Исполнение	Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69	Температурный интервал эксплуатации, °С	Группа резины по ГОСТ 8752-79	Шифр резины по ГОСТ 8752-79
AT374827M02	У3	-45±2...+100±3	1	7-ИРП-1068-ЗС
-01	УХЛ3, ХЛ3	-60±2...+100±3	3	7-В-14-1

AT374827M02			
Уплотнение		Лист	Масса
См. Табл. 1		0,4	11
Формат А2х3		Лист	Листов
1		1	1