



- 1 Допускается замена материала на отливку В4 40, В4 50 ГОСТ 7293-85.
- 2 Точность отливки 11-0-0-12 ГОСТ 26645-85.
- 3 207...255 НВ. Отливку подвергнуть искусственному старению.
- 4 Литейные уклоны по ГОСТ 3212-92.
- 5 Неуказанные литейные радиусы - 4 мм.
- 6 * Размеры для справок.
- 7 Общие допуски на линейные размеры по ГОСТ 30893.1 Н14, h14, ±1/2.
- 8 Общие допуски на угловые размеры и притупленные кромки по ГОСТ 30893.1 - v.
- 9 Общие допуски формы и расположения - по ГОСТ 30893.2 - К.
- 10 Неуказанная шероховатость фасок и отв. - √Rz 50.
- 11 Покрытие необработанных поверхн. АС-1247, УХ/12. Эмаль АС-1247 ТУ 6-10-2092-2002.
- 12 Маркировать товарный знак завода-изготовителя шрифтом 10-Пр3 ГОСТ 26.008-85 выпуклым высотой 16 мм.

				F700577M		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
					15102	12.5
Цапфа						
				В445 ГОСТ 7293-85		
				ООО "МИКОНИ"		

Вид, наименование
 Серия, №
 Вид, наименование
 Вид, наименование
 Вид, наименование
 Вид, наименование