

001.156		✓ (✓)		
Справ. №	Перв. примен.			
Подп. и дата	Инв. № дубл.			
Взам. инв. №	Инв. № инв.			
Подп. и дата	Инв. № подл.			
1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2				
2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K				
3. Число рабочих витков 24				
4. Число витков полное 26				
5. Направление навитки левое				
6. Покрытие Хим.окс.				
001.156				
Пружина		Лит.	Масса	Масштаб
			0,05	1:1
		Лист: 1	Листов: 1	
Проволока 12X18Н10Т ТУ 3-1002-77				
Копировал		Формат А4		

001.156

127

√ Ra 1,6

√ Ra 1,6

Ø 14,9

Ø 2,8

6,9

4,9

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2-K

3. Число рабочих витков 24

4. Число витков полное 26

5. Направление навитки левое

6. Покрытие Хим.окс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаровский А.М.		
Пров.		Букин П.Э.		
Т. контр.				
Н. контр.		Стручков А.В.		
Утв.				